

„TES Sp. z o.o.“
Niwki Daleszyckie
26-021 Daleszyce, Šventojo Kryžiaus vaivadija
Tel.: (041) 317-19-86, faksas (041) 317-28-87
PVM mokėtojo kodas: 657-023-18-57

Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija
Nr. 62/D/22

1. Statybos produkto pavadinimas ir prekės pavadinimas:

Dispersinė kaučiukinė gruntavimo ir priežiūros masė ECO-MIX

2. Statybos gaminio žymėjimas: kaučiukinė gruntavimo ir priežiūros masė ECO-MIX, tipas: D, rūšis: n.

3. Gamintojo numatyta statybos gaminio naudojimo paskirtis:

Dispersinė bituminė-kaučiukinė masė, skirta drėgmei ir vandeniui nepralaidžioms izoliacinėms dangoms atlikti šaltuoju būdu.

4. Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei gaminio gamybos vieta:

„TES Sp. z o.o.“, Niwki Daleszyckie, 26-021 Daleszyce.

5. Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir buveinės adresas:

Netaikoma.

6. Nacionalinė statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo tikrinimo sistema:

Sistema 3.

7. Statybos produktui taikoma nacionalinė techninė specifikacija:

a) Lenkiškasis gaminio standartas:

PN-B-24000:1997 Dispersinė bituminė-kaučiukinė masė.

Akredituotos sertifikavimo įstaigos pavadinimas, akreditacijos numeris ir nacionalinio sertifikato numeris arba akredituotos (-ų) laboratorijos (-ų) pavadinimas ir akreditacijos numeris: **Katovicių statybos mechanizacijos ir kalnakasybos institutas, Statybinių medžiagų laboratorija „Izolacja“, AB008.**

b) Nacionalinis techninis įvertinimas: netaikoma.

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Eil. Nr.	Pagrindinės statybos gaminio charakteristikos pagal numatytą paskirtį	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
1.	Išorinė išvaizda ir masės konsistencija	Rudos spalvos masė, be priemaišų, tirštai skystos konsistencijos. 23° C temperatūroje lengvai tepama teptuku ant stiklo plokštės.	
2.	Dangos išvaizda	Juoda, ištisinė danga be pūslių, vienodos spalvos, prilimpa prie pagrindo.	
3.	Vandens kiekis masėje (proc.) ne didesnis nei:	60	
4.	Galimybė praskiesti vandeniui (proc.) ne mažiau nei:	200	
5.	Dangos takumas (vertikali padėtis, 100° C temperatūra, per 5 valandas)	Danga nenuteka.	
6.	Dangos lankstumas esant -10° C (lenkiant ant 30 mm skersmens cilindro pusapskritimio)	Neleistinas įbrėžimų ir įtrūkimų susidarymas.	
7.	Dangos pralaidumas veikiant 1000 mm vandens stulpu 48 valandas	Neleistinas pralaidumas	
8.	Dangos susidarymo laikas (val.) ne vėliau kaip:	6	
9.	Dangos ilgaamžiškumas	Masė savo savybių nekeičia 6 mėnesius nuo pagaminimo datos.	

9. Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis 2004 m. balandžio 16 d. statybos gaminių įstatymu, už ją atsako gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė:

/Spaudas: kokybės reikalų įgaliotinė Jadwiga Iszczepalska/ /parašas/

Išdavimo data ir vieta

2022-07-20

Vertimas atliktas vertimų biure TRANSVERUS, į. k. 304503297, Draugystės g. 8F-236, Kaunas

Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.

UNO
vertimai

