

VELUX papildomai slopinantis garsus stogo langas GGL

Istiklinimas 62SG



Ramiai miegokite judrioje arba intensyvaus eismo vietose. VELUX papildomai slopinantis garsus, ašinio varstymo stogo langas su viršutine rankena GGL suprojektuotas su specialiu stiklu ir papildoma garso izoliacija, kad būtų sumažintas įeinantis triukšmas. Valdymas viršutine rankena leidžia lengvai pasiekti langą, net ir po juo esant baldams.

- Specialus garsą izoliuojantis stiklas sumažina triukšmą iš išorės.
- Atšviežinkite savo namus šiek tiek atidarydami langą ir pritvirtindami jį viršutinėje įvorėje.
- Išskirtinė viršutinė skersinė rankena papildo langą ir suteikia modernią, elegantišką išvaizdą.
- Lengvai pasukite langą 180°, kad galėtumėte saugiai nuvalyti išorinį stiklą iš vidaus.
- Nuimamas ir valomas vėdinimo filtras apsaugo jūsų namus nuo dulkių ir vabzdžių vėdinant.
- Priežiūros nereikalaujantys išoriniai dangčiai užtikrina ramybę per visą stogo lango naudojimo laiką.
- Naujovinkite pridėdami nuotoliniu būdu valdomą variklį, maitinamą iš tinklo arba saulės energija, kad būtų patogiau.



Naudojimo instrukcijos

Langas gali būti montuojamas esant stogo nuolydžiui nuo 15° iki 90° horizontalės atžvilgiu.



Rankiniu būdu valdomi, ašinio varstymo stogo langai, leidžia statyti baldus tiesiai po langu, netrukdamt lango veikimui. Rekomenduojame tokį montavimo aukštį, kad būtų galima aiškiai matyti išorę tiek stovint, tiek sėdint. Atminkite, kad optimalus lango aukštis priklauso nuo stogo nuolydžio.


Galimi dydžiai ir dienos šviesos plotas

	550 mm	660 mm	780 mm	942 mm	1140 mm
550 mm				GGL PK25 (0.27) [0.31]	
698 mm					GGL SK01 (0.48) [0.54]
778 mm	GGL CK02 (0.22) [0.26]				
978 mm	GGL CK04 (0.29) [0.34]	GGL FK04 (0.38) [0.43]	GGL MK04 (0.47) [0.53]	GGL PK04 (0.60) [0.66]	
1178 mm	GGL CK06 (0.37) [0.43]	GGL FK06 (0.47) [0.54]	GGL MK06 (0.59) [0.66]	GGL PK06 (0.75) [0.83]	GGL SK06 (0.95) [1.03]
1398 mm		GGL FK08 (0.58) [0.66]	GGL MK08 (0.72) [0.81]	GGL PK08 (0.92) [1.01]	GGL SK08 (1.16) [1.25]
1600 mm			GGL MK10 (0.85) [0.94]	GGL PK10 (1.07) [1.17]	

Visi matavimai nurodyti mm. () = Efektyvus dienos šviesos plotas, m² [] = Laisva geometrinė zona, m²

Skerspjuvzio matmenys

Atkreipkite dėmesį, kad skerspjuvzio vaizdas yra iš apačios į viršų



Width		CK--	FK--	MK--	PK--	SK--
Sw	Varčios apertūros plotis	371	481	601	763	961
Lw	Atstumas tarp apdailos griovelų, plotis	495	605	725	887	1085
Ew	Išorinio rėmo plotis	550	660	780	942	1140

Height		--01	--02	--04	--06	--08	--10	--25
Sh	Varčios apertūros aukštis	504	584	784	984	1204	1406	356
Lh	Atstumas tarp apdailos griovelų, aukštis	639	719	919	1119	1339	1541	491
Eh	Išorinio rėmo aukštis	698	778	978	1178	1398	1600	550

Stiklinimo ypatybės

Ištiklinimas 62SG		
	Šilumos izoliacija Mažai energijos suvartojantis stiklo paketas sumažina šilumos nuostolius per langą ir padidina komfortą viduje.	$U_g = 0.5$
	Saulės šildymas Šaltesnio klimato sąlygomis ir patalpose su dideliais langų plotais saulės spinduliai užtikrina geresnį patalpų klimatą žiemos periodais.	0,47
	Apsauga nuo saulės Šiltame klimato ir patalpose su dideliais langų plotais nuo saulės apsaugantis stiklas užtikrina geresnį patalpų klimatą vasarą.	★★★★
	Saugumas Storesnis laminuotas vidinis stiklas padidina atsparumą rankiniam užpuolimui (įsilaužimui).	★★★★
	Apsauginis laminavimas Apsaugo nuo stiklo įkrito į patalpą atsitiktinai sudužus.	✓
	Grūdintas stiklas Suteikia tvirtumo išorinio stiklo paviršiui, kad apsaugotų nuo paklydusių kamuolių ir ekstremalių oro sąlygų, pvz., smarkių audrų ir krušos.	✓
	UV filtras Apsaugo jūsų interjero baldus nuo išblukimo dėl žalingų saulės UV spindulių.	✓
	Lietaus triukšmo mažinimas Lietaus triukšmo mažinimas sukuria užtvarą tarp lango ir oro lauke, kad lietingomis dienomis arba naktimis būtų ramu.	✓
	Lengva valyti Dėl nešvarumus atstumiančios dangos galite mažiau laiko skirti valymui ir daugiau laiko mėgautis vaizdu.	
	Apsauga nuo rasos Danga rasos prevencijai žymiai sumažina dienų skaičių, kai ant išorinio stiklo rasoja, ir taip suteikiamas aiškus vaizdas.	✓

Stiklinimo struktūra

Stiklinimo mazgas	Variantų sudėtis
Trigubas stiklas	6,8 mm laminuotas lietas stiklas – 10 mm kriptono – 3 mm karščiu grūdintas stiklas – 10 mm kriptono – 8 mm grūdintas stiklas

Techninės lango reikšmės

Gaminio techninių verčių apžvalga, apimanti, be kita ko, CE ženklavinimą pagal EN 14351-1.

Lango charakteristikos	Eksplotacinės savybės
Šilumos laidumas (U vertė)	0.92 W/(m²K)
Šviesos laidumo koeficientas (τ _v)	0.68
Bendras saulės energijos pralaidumas (g reikšmė)	0,47
Garso izoliacija	42(-2;-5)
Laidumas orui [klasė]	4
Išorės degumo charakteristikos – britų	AC
Išorės degumo charakteristikos – Europos	npd
Atsparumas smūgiams	3
Saugos įtaiso keliamoji galia	✓
Reakcija į gaisrą	C-s1,d2
Atsparumas sniego apkrovai	Žr. stiklo paketo sudėtį
Atsparumas vėjo apkrovai	C3 (>SK08: NPD)
Nepralaidumas vandeniui	E900

NPD: No Performance Determined

Matomos savybės



Vidaus izoliacija, garso slopinimas, rėmo viršus

Naujoviška ThermoTechnology™ izoliacija integruota į lango rėmo viršutinę dalį, siekiant padidinti energijos naudojimo efektyvumą ir mažinti įeinantį triukšmą.



Skersinė rankena

Ergonomiška aliumininė skersinė rankena leidžia lengvai atidaryti ir uždaryti langą.



Užuolaidėlės laikiklis, rankinis

Lengvai sumontuokite užuolaidėles ant lango be papildomų įrankių. Tiesiog užspauskite užuolaidėlę ant iš anksto įrengtų laikiklių.



Rėmo vyris, centrinis lankstas, šonas

Patvari vyrių konstrukcija leidžia patikimai veikti ir leidžia pasukti varčią, kad būtų lengviau išvalyti išorinį stiklą.



Skłastis

Skłastis gali būti dedamas į integruotą skłastio įvorę langui pritvirtinti, kad būtų galima valyti išorinį stiklo paviršių arba užtikrinti saugų vėdinimą.



Pagrindinė spyna

Uždarius langas tvirtai užrakinamas vietoje pagrindine spyna.



Duomenų plokštėlė

Kiekvienas VELUX stogo langas turi unikalią duomenų plokštėlę su informacija, kurią galima panaudoti ieškant CE ženklavimo dokumentacijos, perkant priedus arba priežiūros ar keitimo atveju.


Vidaus apdaila

Material Description	Baltai dažyta Apdaila trim sluoksniais, nudažyta baltai.	Skaidrus lakas Apdaila trigubu sluoksniu, skaidriu laku.
Spalvos kodas NCS, vidinis paviršius	S 0500-N	No colour code
Spalvos kodas artimiausias RAL, vidinis paviršius	9003	No colour code

Išoriniai dangteliai

Material Description	Aliuminis, tamsiai pilkas Tamsiai pilka	Neapdorotas varis	Titanas, cinkas
Spalvos kodas NCS, išorinis paviršius	S 7500-N	No colour code	
Spalvos kodas artimiausias RAL, išorinis paviršius	7043	No colour code	

Valymas ir priežiūra



Norėdami nuvalyti išorinį stiklo paviršių iš vidaus, rankomis pasukite varčią ir pritvirtinkite valymo padėtyje sklėsčiais.




Yra VELUX remonto ir priežiūros rinkinių.

Garantinis laikotarpis



Flashings and installation products



Tarpinės

Montuokite VELUX stogo langą praktiškai bet kokioje stogo dangoje, naudodami originalius VELUX tarpinių sprendimus. Mūsų tarpinės yra sukurtos konkrečiai tiksliai stogo langų dydžiui ir formai, kad būtų užtikrintas tobulas pritaikymas ir nepralaidumas vandeniui. Tarpinės taip pat gali būti naudojamos keliems stogo langams derinti.

Montavimo gaminiai

Užtikrinkite tinkamą montavimą ir oro bei vandens nepralaidžiančią jungtį tarp lango ir stogo su VELUX montavimo gaminiais. Visi montavimo gaminiai yra sukurti taip, kad puikiai tiktų stogo langui, kad būtų užtikrintas patikimas ir patvarus rezultatas.

Užuolaidėlės, markizės ir išorinės žaliuzės

Užbaikite VELUX stogo lango montavimą su išorinėmis žaliuzėmis ir markizėmis, apsaugančiomis nuo karščio, ir vidinėmis užuolaidėlėmis šviesai pritemdyti, užtemdyti ir apsaugoti nuo vabzdžių. Pasirinkite iš daugybės rankinių arba nuotoliniu būdu valdomų gaminių, pagamintų, kad tiktų konkretaus tipo ir dydžio langui. Norėdami gauti daugiau informacijos apie suderinamumą, kreipkitės į vietinę VELUX pardavimo įmonę.

Daugiau informacijos

Mes pasiliegame teisę daryti techninius pakeitimus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie gaminius, apsilankykite <https://www.velux.lt>